



Scheda tecnica Bright Choice
Downlight LED UltraSlim 24W 1950lm
110D - 840 Bianco Freddo | 295mm -
Ritaglio 280mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	245192
EAN	8719157041904
Codice Produttore	8719157041904
Marca	Bright Choice
Nome del fabbricante	White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	50
Potenza Lampada	24W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	1950lm
Efficienza (Lm/W)	80
Fattore Potenza	>0.70
Profondeur d'Installation (mm)	11
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	280
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

Altezza (mm)	11
Diametro (mm)	300

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------